

Distributed by:



**LÍNEA DE ANCLAJE FLEXIBLE**  
**FLEXIBLE ANCHORING LINE**



**Descripción**  
Description

Para uso vertical con dispositivos anticaídas de normativa EN 353-2 apropiados al diámetro de esta cuerda.

For vertical use with EN 353-2 fall arrest devices appropriate to the diameter of this rope.

**Características**  
Characteristics

**Material:** Poliamida de 3 cabos.  
**Metraje:** 115gr/m.  
**Acabados:** Lazada y nudo terminal o guardacabos en los extremos.  
**Fuerza de rotura:** 4000 kg.  
**Alargamiento:**  
· 500 daN 23%  
· 1000 daN 33%  
· 1500 daN 39%  
· 2000 daN 43%  
**Diámetro:** 14 mm.  
**Longitud:** A demanda.

**Material:** 3 polyamide cape.  
**Weight:** 115 gr/m.  
**Finishings:** Loop and terminal knot or thimble at the ends  
**Breaking force:** 4000 kg.  
**Elongation:**  
· 500 daN 23%  
· 1000 daN 33%  
· 1500 daN 39%  
· 2000 daN 43%  
**Diameter:** 14 mm.  
**Length:** Under request.

**Distributed by:**



**Ensayos / Certificación CE**  
Test / CE Certification

**Normativa:** EN 353-2:2002  
**Reglamento (UE) 2016/45**  
**Organismo de control N° 1019**

**Normative:** EN 353-2:2002  
**Regulation (EU) 2016/45**  
**Control body number: N°1019**

Última actualización: 03/2019

Last update: 03/2019