

Distributed by:



LÍNEA DE ANCLAJE FLEXIBLE
FLEXIBLE ANCHORING LINE



Descripción
Description

Para uso vertical con dispositivos anticaídas de normativa EN 353-2 apropiados al diámetro de esta cuerda.

For vertical use with EN 353-2 fall arrest devices appropriate to the diameter of this rope.

Características
Characteristics

Material: Poliamida de 3 cabos.
Metraje: 115gr/m.
Acabados: Lazada y nudo terminal o guardacabos en los extremos.
Fuerza de rotura: 4000 kg.
Alargamiento:
· 500 daN 23%
· 1000 daN 33%
· 1500 daN 39%
· 2000 daN 43%
Diámetro: 14 mm.
Longitud: A demanda.

Material: 3 polyamide cape.
Weight: 115 gr/m.
Finishings: Loop and terminal knot or thimble at the ends
Breaking force: 4000 kg.
Elongation:
· 500 daN 23%
· 1000 daN 33%
· 1500 daN 39%
· 2000 daN 43%
Diameter: 14 mm.
Length: Under request.

Distributed by:



Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Normativa: EN 353-2:2002
Reglamento (UE) 2016/45
Organismo de control N° 1019

Normative: EN 353-2:2002
Regulation (EU) 2016/45
Control body number: N°1019

Última actualización: 03/2019

Last update: 03/2019