




Productos
Climax

FILTROS
FILTERS

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



760 ABEK1



Distributed by:



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

760 ABEK1 FILTRO FILTER

Descripción Description

El filtro 760 ABEK1 está diseñado para mascarilla Climax mod. 761.



A1
B1
E1
K1

K1 is designed to be used with the half mask Climax mod. 761.

Características Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de alta densidad de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

Peso: 211 g.

Ofrece protección contra gases tipo A, B, E y K.
Ver tabla.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of black ABS base fitted with a round cover made up with the same material.

Thread connection system (no standard).

Weight: 211 g.

Protection against A, B, E, and K type gases.
See below:

Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
B		Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro hidrógeno y ácido cianhídrico) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dióxido de azufre Sulfur dioxide
K		Amoníaco y sus derivados orgánicos Ammonia and organic derivatives of ammonia

Distributed by:



760 ABEK1 FILTRO FILTER



A1
B1
E1
K1

Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:
should not be used in the following situations:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Advertencias Warnings

El uso del filtro 760 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 760.

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
Continuous inhaled flow resistant:

A 30 l/min At 30 l/min
A 95 l/min At 95 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 30 l/min frente a:
Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 30 l/min against:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN
SO₂
NH₃

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Distributed by:



Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008.
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 0161

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008.
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0161