

Distributed by:



LIGHT PLUS 2

- Âncora dorsal para anti-quedas.
- Fixação dorsal têxtil + forrada a têxteis (A/2).
- Fita de extensão.
- Ajustável nas pernas.

Norma	EN 361
Tamanho	S-M, L-XL, XXL-XXXL
Peso	750 g
Resistência arnés	>15 kN
Resistência anéis	22 kN
Largura fita	44 mm
Carga	140 Kg

Materiais

Fita	Poliéster
Fio	Poliamida alta tenacidade
Anéis	Aço
Fivelas	Aço



361

- Absorbedor de energía con cuerda semiestática.
- Diseñado para soportar caídas.
- Reduce el impacto de caída por debajo de 6 kN.
- Extremos de cuerda cosidos y cubiertos con material de polietileno, guardacabos resistentes a la abrasión.

Norma	EN355
Longitud	150 cm
Peso	450 g
Diámetro	11 mm
Resistencia estática	25 kN
Distancia de parada	1 m
Vida útil (años)	10 de uso + 1 de almacenamiento

Materiales

Cuerda	Poliamida
Absorbedor	Poliéster



SCREW-LOCK



STEELSAFE 981

Conector de aço com fecho manual de rosca.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Abertura	18 mm
Fecho	Screw-Lock (Rosca manual)
Resistência	25 kN
Vida útil	Ilimitado

Materiais

Corpo	Aço
Rosca	Aço